

**Фанкоилы, чиллеры и тепловентиляторы Galletti** - оборудование ведущего европейского производителя холодильной и климатической техники. Высокая надежность систем, полностью европейская сборка и компоненты, эргономичный дизайн, низкие показатели шума. При необходимости специальной комплектации - обращайтесь к нашим специалистам.

**Тепловентиляторы серии Ageo** - универсальный модуль для производственных и складских помещений, работающий в режиме нагрева и кондиционирования воздуха. Тепловентилятор Ageo снабжен трех-скоростными вентиляторами, подготовлен для работы на охлажденной воде и имеет низкие показатели по шуму. Тепловентиляторы для настенного монтажа с горизонтальным выпуском воздуха, с системой сбора конденсата и дренажа. При использовании только в режиме нагрева могут также монтироваться на потолке (вертикальный выпуск воздуха).



### Тепловентиляторы Ageo

Модель	Скорость вентилятора	Объем воздуха	Теплопроизводительность	Холодопроизводительность	Макс. высота монтажа	Мощность звука	Вес	Станд. кол-во воды	Стоимость **
		м3/ч	кВт	кВт	м	дБ	кг	дм <sup>3</sup>	LVL
AREO 12	4P	1260	8,89		3,0	66	19,4	0,88	224
	6P	788	6,77	3,08	3,0	62			224
	8P	630	5,92	2,68	3,0	56			234
AREO 13	4P	1208	11,81		3,0	66	19,8	1,18	239
	6P	735	8,62	3,92	3,0	62			239
	8P	599	7,53	3,40	3,0	56			249
AREO 14	4P	1155	13,93		3,0	66	20,4	1,47	254
	6P	683	9,72	4,41	3,0	62			254
	8P	578	8,62	3,92	2,5	56			264
AREO 22	4P	2835	17,62		3,5	69	25,1	1,33	264
	6P	1785	13,57	5,88	3,5	63			264
	8P	1418	11,85	5,12	3,5	57			280
AREO 23	4P	2730	23,98		3,5	69	26,0	1,81	290
	6P	1733	18,15	8,33	3,5	63			290
	8P	1365	15,59	7,12	3,5	57			300
AREO 24	4P	2678	27,03		3,5	69	27,0	2,29	315
	6P	1701	20,22	9,11	3,5	63			315
	8P	1334	17,19	7,70	3,5	57			325
AREO 32	4P	4620	33,14		4,5	74	33,7	2,15	325
	6P	2940	25,46	10,64	4,0	65			325
	8P	2310	22,02	9,08	3,5	59			341
AREO 33	4P	4463	37,83		4,5	74	34,5	2,86	356
	6P	2835	28,72	12,56	4,0	65			356
	8P	2231	24,69	10,71	3,5	59			371

\*\* Цены указаны в LVL без учета PVN. Прайс-лист действителен до 01.11.08

По Вашему заказу возможны другие дополнительные опции.

Все приведенные данные сертифицированы EUROVENT.

Температура воды в режиме охлаждения 7/12 C, температура воздуха 28 C, отн. влажность 55%

Температура воды в режиме нагрева 85/75 C, температура воздуха на входе 20 C

Мощность звука измеряется в соответствии с ISO 3741, ISO 3742



## Тепловентиляторы Ageo

Модель	Скорость вентилятора	Объем воздуха	Теплопроизводительность	Холодопроизводительность	Макс. высота монтажа	Мощность звука	Вес	Станд. кол-во воды	Стоимость **
		м3/ч	кВт	кВт	м	дБ	кг	дм <sup>3</sup>	LVL
AREO 34	4P	4358	43,28		4,0	74	36,1	3,58	381
	6P	2783	32,54	15,31	3,5	65			381
	8P	2174	27,63	12,96	3,0	59			396
AREO 42	4P	6510	47,45		4,5	77	39,1	2,84	396
	6P	4095	36,17		4,0	69			396
	8P	3255	31,48	14,10	3,5	62			422
AREO 43	4P	6195	53,61		4,5	77	40,8	3,83	427
	6P	3938	40,67		3,5	69			427
	8P	3098	34,91	16,23	3,5	62			447
AREO 44	4P	6090	60,59		4,0	77	43,1	4,82	468
	6P	3885	45,52		3,5	69			468
	8P	3045	38,72	17,96	3,0	62			488
AREO 52	4P	9450	55,49		5,0	84	49,6	4,16	483
	6P	5985	42,99		4,0	73			483
	8P	4620	37,02	16,22	4,0	67			503
AREO 53	4P	9240	70,64		4,0	84	52,0	5,48	513
	6P	5880	54,09		4,0	73			513
	8P	4515	45,98	21,08	4,0	67			539
AREO 54	4P	9083	79,16		4,5	84	55,0	6,80	554
	6P	5775	60,01		4,0	73			554
	8P	4463	50,93	24,11	3,5	67			579
AREP 62	6P	8820	79,74		5,5	77	57,8	5,09	585
	8P	6930	68,83	28,89	5,0	71			610
AREO 63	6P	8505	94,34		5,5	77	61,0	6,79	635
	8P	6563	79,67	37,30	5,0	71			656
AREO 64	6P	8295	97,62		5,0	77	63,2	8,48	701
	8P	6405	82,18	36,69	4,5	71			722

\*\* Цены указаны в LVL без учета PVN. Прайс-лист действителен до 01.11.08



По Вашему заказу возможны другие дополнительные опции.

Все приведенные данные сертифицированы EUROVENT.

Температура воды в режиме охлаждения 7/12 C, температура воздуха 28 C, отн. влажность 55%

Температура воды в режиме нагрева 85/75 C, температура воздуха на входе 20 C

Мощность звука измеряется в соответствии с ISO 3741, ISO 3742

**Тепловентиляторы Areo с диффузором (воздушная завеса/вертикальное воздушораспределение)**

Модель	Кол-во полюсов	Объем воздуха	Теплопроизводительность	Стоимость **
		м <sup>3</sup> /ч	кВт	LVL
AREO 32	6/8	2700	23,7	325
	4/6/8	2700	23,7	341
AREO 34	6/8	2650	27,0	356
	4/6/8	2650	27,0	371
AREO 42	6/8	3750	33,65	396
	4/6/8	3750	33,65	422
AREO 43	6/8	3700	38,4	427
	4/6/8	3700	38,4	447
AREO 52	6/8	5600	40,53	483
	4/6/8	5600	40,53	503
AREO 53	6/8	5500	50,95	513
	4/6/8	5500	50,95	539
AREP 62	6/8	8100	74,3	585
	4/6/8	8100	74,3	610
AREO 63	6/8	8000	89,14	635
	4/6/8	8000	89,14	656
<b>Диффузоры</b>				
LA 3	размер 3			46
LA 4	размер 4			53
LA 5	размер 5			66
LA 6	размер 6			84

\*\* Цены указаны в LVL без учета PVN. Прайс-лист действителен до 01.11.08



По Вашему заказу возможны другие дополнительные опции.

Все приведенные данные сертифицированы EUROVENT.

Температура воды в режиме охлаждения 7/12 C, температура воздуха 28 C, отн. влажность 55%

Температура воды в режиме нагрева 85/75 C, температура воздуха на входе 20 C

Мощность звука измеряется в соответствии с ISO 3741, ISO 3742

**Тепловентиляторы Ageo - Опции и Аксессуары**

Модель		Стоимость **
		LVL
CD	Переключатель скоростей настенный	7
TD	Модуль управления с переключателем скоростей, термостатом и выбором режима зима/лето на стенн.	32
MyComfort Base	Контроллер настенный	31
MyComfort Medium	Контроллер, дополнительное управление 4-х скоростного вентилятора, настенный	49
TA	Электро-механический комнатный термостат	14
KP	Интерфейс для подключения до 4-х модулей к одному контроллеру	53
DFP1	Панель для монтажа на стене, размер 1	26
DFP2	Панель для монтажа на стене, размер 2	28
DFP3	Панель для монтажа на стене, размер 3	32
DFP4	Панель для монтажа на стене, размер 4	34
DFP5	Панель для монтажа на стене, размер 5	35
DFP6	Панель для монтажа на стене, размер 6	37
DFC1	Вертикальная монтажная панель, размер 1	35
DFC2	Вертикальная монтажная панель, размер 2	37
DFC3	Вертикальная монтажная панель, размер 3	40
DFC4	Вертикальная монтажная панель, размер 4	44
DFC5	Вертикальная монтажная панель, размер 5	48
DFC6	Вертикальная монтажная панель, размер 6	54
DFO1	Настраиваемая вертикальная/настенная монтажная панель, размер 1	60
DFO2	Настраиваемая вертикальная/настенная монтажная панель, размер 2	64
DFO3	Настраиваемая вертикальная/настенная монтажная панель, размер 3	67
DFO4	Настраиваемая вертикальная/настенная монтажная панель, размер 4	84
DFO5	Настраиваемая вертикальная/настенная монтажная панель, размер 5	
DFO6	Настраиваемая вертикальная/настенная монтажная панель, размер 6	94
R1	Защитная решетка, размер 1	31
R2	Защитная решетка, размер 2	32
R3	Защитная решетка, размер 3	40
R4	Защитная решетка, размер 4	43
R5	Защитная решетка, размер 5	54
R6	Защитная решетка, размер 6	67
DO1	Двухрядный диффузор, размер 1	25
DO2	Двухрядный диффузор, размер 2	29
DO3	Двухрядный диффузор, размер 3	37
DO4	Двухрядный диффузор, размер 4	44
DO5	Двухрядный диффузор, размер 5	56
DO6	Двухрядный диффузор, размер 6	66
PAE1	Решетка для забора свежего воздуха, размер 1	71
PAE2	Решетка для забора свежего воздуха, размер 2	76
PAE3	Решетка для забора свежего воздуха, размер 3	84

\*\* Цены указаны в LVL без учета PVN. Прайс-лист действителен до 01.11.08

По Вашему заказу возможны другие дополнительные опции.

Все приведенные данные сертифицированы EUROVENT.

Температура воды в режиме охлаждения 7/12 C, температура воздуха 28 C, отн. влажность 55%

Температура воды в режиме нагрева 85/75 C, температура воздуха на входе 20 C

Мощность звука измеряется в соответствии с ISO 3741, ISO 3742



## Тепловентиляторы Ageo - Опции и Аксессуары

Модель		Стоимость **
		LVL
PAE4	Решетка для забора свежего воздуха, размер 4	91
PAE5	Решетка для забора свежего воздуха, размер 5	99
PAE6	Решетка для забора свежего воздуха, размер 6	109
PAE M1	Смеситель свежего воздуха, размер 1	157
PAE M2	Смеситель свежего воздуха, размер 2	168
PAE M3	Смеситель свежего воздуха, размер 3	185
PAE M4	Смеситель свежего воздуха, размер 4	201
PAE M5	Смеситель свежего воздуха, размер 5	218
PAE M6	Смеситель свежего воздуха, размер 6	240
PAE MM1	Смеситель свежего воздуха, с приводом, размер 1	386
PAE MM2	Смеситель свежего воздуха, с приводом, размер 2	399
PAE MM3	Смеситель свежего воздуха, с приводом, размер 3	417
PAE MM4	Смеситель свежего воздуха, с приводом, размер 4	437
PAE MM5	Смеситель свежего воздуха, с приводом, размер 5	452
PAE MM6	Смеситель свежего воздуха, с приводом, размер 6	475
GR1	Защита от дождя для забора свежего воздуха, размер 1	56
GR2	Защита от дождя для забора свежего воздуха, размер 2	78
GR3	Защита от дождя для забора свежего воздуха, размер 3	
GR4	Защита от дождя для забора свежего воздуха, размер 4	139
GR5	Защита от дождя для забора свежего воздуха, размер 5	173
GR6	Защита от дождя для забора свежего воздуха, размер 6	221

\*\* Цены указаны в LVL без учета PVN. Прайс-лист действителен до 01.11.08

По Вашему заказу возможны другие дополнительные опции.

Все приведенные данные сертифицированы EUROVENT.

Температура воды в режиме охлаждения 7/12 C, температура воздуха 28 C, отн. влажность 55%

Температура воды в режиме нагрева 85/75 C, температура воздуха на входе 20 C

Мощность звука измеряется в соответствии с ISO 3741, ISO 3742



**Фанкойлы, чиллеры и тепловентиляторы Galletti** - оборудование ведущего европейского производителя холодильной и климатической техники. Высокая надежность систем, полностью европейская сборка и компоненты, эргономичный дизайн, низкие показатели шума. При необходимости специальной комплектации - обращайтесь к нашим специалистам.

**Тепловентиляторы серии S80** - универсальный модуль для производственных и складских помещений, работающий в режиме нагрева и кондиционирования воздуха. Тепловентилятор может работать на теплой, холодной воде и пару; имеет низкие показатели по шуму. Тепловентиляторы для потолочного монтажа с вертикальным выпуском воздуха, с системой сбора конденсата и дренажа. Высота монтажа определяется в зависимости от необходимого нагрева/охлаждения.



### Тепловентиляторы S80

Модель	Скорость вентилятора	Объем воздуха	Теплопроизводительность	Питание	Стоимость *
	RPM	м3/ч	кВт	В-ф-Гц	LVL
S610/4	1400	2600	14,50	230 - 1 - 50	270
S610/4	1400	2600	14,50	230/400 - 3 - 50	258
S610/4-8	1400 - 700	2600 - 1300	14,50 - 9,40	2,68	285
S610/4-8	1400 - 700	2600 - 1300	14,50 - 9,40	230 - 1 - 50	309
S610/4-8	1400 - 700	2600 - 1300	14,50 - 9,40	3,92	285
S610/6	900	1750	11,00	230 - 1 - 50	293
S610/6	900	1750	11,00	230/400 - 3 - 50	268
S611/4	1400	2600	16,00	230 - 1 - 50	279
S611/4	1400	2600	16,00	230/400 - 3 - 50	266
S611/4-8	1400 - 700	2600 - 1300	16,00 - 10,40		294
S611/4-8	1400 - 700	2600 - 1300	16,00 - 10,40	230 - 1 - 50	321
S611/4-8	1400 - 700	2600 - 1300	16,00 - 10,40	5,12	294
S611/6	900	1750	12,10	230 - 1 - 50	302
S611/6	900	1750	12,10	230/400 - 3 - 50	277
S620/4	1400	2600	19,20	230 - 1 - 50	304
S620/4	1400	2600	19,20	230/400 - 3 - 50	292
S620/4-8	1400 - 700	2600 - 1300	19,20 - 12,50	9,11	323
S620/4-8	1400 - 700	2600 - 1300	19,20 - 12,50	230 - 1 - 50	343
S620/4-8	1400 - 700	2600 - 1300	19,20 - 12,50		323
S620/6	900	1750	14,60	230 - 1 - 50	328
S620/6	900	1750	14,60	230/400 - 3 - 50	303
S621/4	1400	2600	21,50	230 - 1 - 50	313
S621/4	1400	2600	21,50	230/400 - 3 - 50	300
S621/4-8	1400 - 700	2600 - 1300	21,50 - 14,00	10,71	330
S621/4-8	1400 - 700	2600 - 1300	21,50 - 14,00	230 - 1 - 50	352
S621/4-8	1400 - 700	2600 - 1300	21,50 - 14,00	12,56	330
S621/6	900	1750	16,30	230 - 1 - 50	336

\* Цены указаны в LVL без учета PVN. Прайс-лист действителен до 01.11.08

\*\* По Вашему заказу возможны другие дополнительные опции.

Все приведенные данные сертифицированы EUROVENT.



### Тепловентиляторы Агео

Модель	Скорость вентилятора	Объем воздуха	Теплопроизводительность	Питание	Стоимость *
	RPM	м3/ч	кВт	В-ф-Гц	LVL
S621/6	900	1750	16,30	230/400 - 3 - 50	312
S630/4	1400	4200	28,40	230 - 1 - 50	373
S630/4	1400	4200	28,40	230/400 - 3 - 50	360
S630/4-8	1400 - 700	4200 - 2100	28,40 - 18,40	230 - 1 - 50	392
S630/4-8	1400 - 700	4200 - 2100	28,40 - 18,40		411
S630/4-8	1400 - 700	4200 - 2100	28,40 - 18,40		14,10
S630/6	900	2850	21,50	230 - 1 - 50	396
S630/6	900	2850	21,50	230/400 - 3 - 50	371
S631/4	1400	4200	32,30	230 - 1 - 50	378
S631/4	1400	4200	32,30	230/400 - 3 - 50	368
S631/4-8	1400 - 700	4200 - 2100	32,30 - 21,00		401
S631/4-8	1400 - 700	4200 - 2100	32,30 - 21,00	230 - 1 - 50	420
S631/4-8	1400 - 700	4200 - 2100	32,30 - 21,00		401
S631/6	900	2850	24,50	230 - 1 - 50	404
S631/6	900	2850	24,50	230/400 - 3 - 50	380
S810/4	1400	6200	38,70		388
S810/4-8	1400 - 700	6200 - 3110	38,70 - 25,1		420
S810/4-8	1400 - 700	6200 - 3100	38,70 - 25,10	21,08	420
S810/6	900	4200	29,30	230/400 - 3 - 50	400
S811/4	1400	6200	43,60	230/400 - 3 - 50	396
S811/4-8	1400 - 700	6200 - 3110	43,60 - 28,40	24,11	428
S811/4-8	1400 - 700	6200 - 3100	43,60 - 28,40		428
S811/6	900	4200	33,00	230/400 - 3 - 50	408
S820/4	1400	6200	47,00	230/400 - 3 - 50	478
S820/4-8	1400 - 700	6200 - 3110	47,00 - 30,50	37,30	496
S820/4-8	1400 - 700	6200 - 3100	47,00 - 30,50		496
S820/6	900	4200	35,60	230/400 - 3 - 50	481
S821/4	1400	7450	51,90	230/400 - 3 - 50	487
S821/4-8	1400 - 700	7450 - 3725	51,90 - 33,70		505
S821/4-8	1400 - 700	7450 - 3725	51,90 - 33,70	36,69	505
S821/6	900	5050	39,30	230/400 - 3 - 50	490

\* Цены указаны в LVL без учета PVN. Прайс-лист действителен до 01.11.08

\*\* По Вашему заказу возможны другие дополнительные опции.

Все приведенные данные сертифицированы EUROVENT.

